



Simple, performante, économe et ultra compacte.  
Corps de chauffe en cuivre de fabrication exclusive FERROLI.  
Pré-équipée pour l'association avec un Chauffe-Eau Solaire Individuel.



### > Performance

Corps de chauffe FERROLI en cuivre haute performance : rendement de 93 % sur PCI.  
Débit spécifique de 11,4 l/min ( $\Delta T = 30^\circ \text{K}$ ).

### > Confort

Puissance chauffage ajustable et modulante pour une température toujours adaptée aux besoins de l'utilisateur.

Régulation climatique intégrée : ajustement de la température d'ambiance en fonction des conditions climatiques (sonde extérieure en option).

SUN Easy : pré-équipée pour une association rapide et simple à un Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) ou à un préparateur sanitaire indépendant (seul l'ajout d'une sonde ballon est nécessaire).

### > Durabilité

Utilisation de matériaux nobles (corps de chauffe en cuivre) et qualité d'assemblage.

### > Simplicité et sécurité

Idéale pour la rénovation : dossierets de remplacement pour les principales marques : châssis prêt à poser spécialement conçus pour s'adapter à un existant venant du haut ou du bas, faible encombrement, finition cache tuyauterie.

Encombrement réduit : seulement 400 mm de largeur.

Pilotage de toutes les fonctionnalités par carte électronique, dispositif de contrôle actif des sécurités et Autodiagnostic intégré.

Tableau de commande ergonomique et intuitif, très simple d'utilisation.

## > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOMIproject D		C 24	F 24
- Evacuation combustion		cheminée	ventouse
- Homologations		-	B22, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C72, C82
- Brûleur		atmosphérique	atmosphérique
<b>PUISSANCES</b>			
- Puissance utile à 80/60 °C (min - max)	kW	7 - 23.5	7.2 - 24
- Puissance utile à 50/30 °C (min - max)	kW	5 - 26.6	5.7 - 26.6
<b>RENDEMENTS</b>			
- Rendement à 30 % Pn - 40°C	%	91	93
- Rendement à 100 % Pn - 70°C	%	89.6	90.5
<b>PERTES</b>			
- Pertes à l'arrêt à $\Delta T = 30 \text{ K}$	W	210	82
- dont pertes par les parois	W	110	70
<b>CARACTÉRISTIQUES CHAUFFAGE</b>			
- Température mini (départ - retour)	°C	40 - 35	40 - 35
<b>CARACTÉRISTIQUES ECS</b>			
- Débit spécifique à $\Delta T = 30 \text{ K}$	l/mn	11.2	11.4
<b>CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION</b>			
- CO <sub>n</sub> à P <sub>max</sub>	ppm	< 118	< 135
- CO <sub>2</sub>	%	5.1	7.8
- NO <sub>x</sub> selon EN297 PrA5	classe	3 (< 150 mg/kwh)	3 (< 150 mg/kwh)
<b>PUISSANCES ÉLECTRIQUES</b>			
- Indice de protection	IP	X5D	X5D
- Puissance électrique totale de la chaudière	We	80	110
- Puissance électrique circulateur chauffage vitesse III	We	65	65
<b>RACCORDEMENTS DIMENSIONS POIDS</b>			
- Diamètre de raccordement des fumées	mm	125	60/100 ou 80/125
- Dimensions H x L x P (hors dossieret)	mm	700 x 400 x 230	700 x 400 x 230
- Poids	kg	25	30

Les données indiquées dans le tableau ci-dessus sont référencées dans la base de donnée ATITA

## > PRIX PUBLIC CHAUDIÈRE COMPLÈTE

CHAUDIÈRE COMPLETE	Prix Public H.T. (€)
- DOMIproject D C 24	1 114 €
- DOMIproject D F 24	1 458 €

## > EXEMPLE DE CONFIGURATION POUR LE MODÈLE VENTOUSE: C12 sortie horizontale directe

DOMIproject D F24 + Dosseret standard réf. : Ø16Ø280Ø + Coude de sortie coaxial Ø 60/100 mm et Terminal ventouse Ø 60/100 mm réf. : Ø1ØØ12XØ = C12 sortie horizontale directe

MODÈLES	CHAUDIÈRE SEULE		DOSSERET standard, 1 <sup>ère</sup> pose		COUDE DE SORTIE coaxial, Ø 60 / 100 mm et TERMINAL VENTOUSE Ø 60 / 100 mm		CHAUDIÈRE COMPLETE
	référence	prix public H.T.	référence	prix public H.T.	référence	prix public H.T.	prix public H.T.
DOMIproject D F24	ØABF4JOA	1 190 €	Ø16Ø280Ø	188 €	Ø1ØØ12XØ	80 €	1 458 €

Chaudière livrée gaz naturel. Kit GPL sur demande

## > CHAUDIÈRES SEULES & DOSSERETS:

Accessoires indispensables à l'installation en fonction de la configuration souhaitée. Précisez à la commande.  
Inclus dans le prix de la chaudière complète.

DOMIproject D	Référence	Prix public H.T.	DOSSERETS DE REMPLACEMENT F24	Référence	Prix public H.T.
- DOMIproject D C24	ØABC4JOA	926 €	- Saunier Duval F24	Ø16Ø340Ø	188 €
- DOMIproject D F24	ØABF4JOA	1 190 €	- ELM Leblanc F24	Ø16Ø370Ø	188 €
<b>DOSSERETS</b>			- Chaffoteaux F24	Ø16Ø390Ø	188 €
- Kit d'installation DOMIproject D C24 / F24	Ø16Ø750Ø	109 €	<b>DOSSERETS DE REMPLACEMENT FERROLI</b>		
- Dosseret standard DOMIproject D C24 / F24	Ø16Ø280Ø	188 €	- FERROLI Domina C / F	Ø16Ø650Ø	188 €
<b>DOSSERETS DE REMPLACEMENT C24</b>			- FERROLI Nef HP/E	Ø16Ø660Ø	188 €
- Saunier Duval C24	Ø16Ø350Ø	188 €	- FERROLI Nef vent/E	Ø16Ø670Ø	188 €
- ELM Leblanc C24	Ø16Ø400Ø	188 €			
- Chaffoteaux C24	Ø16Ø380Ø	188 €			

## > ACCESSOIRES :

Accessoires indispensables à l'installation en fonction de la configuration souhaitée. Précisez à la commande.  
Inclus dans le prix de la chaudière complète.

ACCESSOIRES RACCORDEMENT	Référence	Prix public H.T.	Configuration
- Coude de sortie coaxial + terminal ventouse Ø 60/100 mm	Ø1ØØ12XØ	80 €	C12
- Pièce de sortie droite coaxiale Ø 60/100 mm	Ø1ØØ06XØ	40 €	C12
- Terminal ventouse concentrique Ø 60/100 mm	1KWMA56A	40 €	C12
- Pièce d'adaptation sortie verticale Ø 80/125 mm	Ø1ØØ18XØ	80 €	C12, C32
- Kit conduit shunt pour version C24	Ø17ØØ10Ø	5 €	-
- Kit VMC pour version C24	Ø13Ø190Ø	20 €	-

## > OPTIONS :

OPTIONS	Référence	Prix public H.T.	MODULES HYDRAULIQUES	Référence	Prix public H.T.
- Jeux de douilles pour kit d'installation	Ø16Ø760Ø	36 €	- DADO ZONE encastré	ØWARAØØA	1 248 €
<b>OPTIONS VENTOUSE</b>			- DADO ZONE mural	ØWARBØØA	1 227 €
- Coude de dévoiement concentrique à 90° - Ø 60/100 mm	1KWMA81A	41 €	- Circuit direct supplémentaire DADO ZONE	ØWARØ1ØA	212 €
- Rallonge coaxiale - Ø 60/100 mm - 250 mm	Ø1ØØ15XØ	31 €	- Circuit mélangé supplémentaire DADO ZONE	ØWARØ3ØA	395 €
- Rallonge coaxiale Ø 60/100 mm, 1 m	1KWMA56U	43 €	<b>OPTIONS ECS</b>		
- Coude de dévoiement concentrique à 45° Ø 60/100 mm	1KWMA64A	43 €	- Sonde ballon 2 mètres, pour préparateur ECS	1KWMA11W	26 €
- Coude de sortie Ø 60/100 mm	Ø1ØØØ7XØ	75 €	- Sonde ballon 5 mètres, pour préparateur ECS	Ø43ØØ5XØ	34 €
- Pièce de raccordement Ø 60/100 mm 3CE	17Ø6Ø57Ø	36 €			

## > RÉGULATIONS : jusqu'à 23% de crédit d'impôt\*

RÉGULATIONS	Référence	Prix public H.T.
- Sonde extérieure	Ø13Ø18XØ	40 €
- Appareil d'ambiance ROMEO W avec fil	Ø131ØØXA	156 €
- Appareil d'ambiance ROMEO WRF sans fil	Ø131Ø1XA	312 €
- Thermostat programmable OSCAR W avec fil	Ø1311ØXA	152 €
- Thermostat programmable OSCAR WRF sans fil	Ø13111XA	232 €
- FZ4 régulation climatique multi-zones	Ø13Ø13XØ	449 €

Ø = zéro \* Crédit d'impôt développement durable : Régulation = 23 % dans le cadre d'un «bouquet de travaux», 15 % dans le cas général. Voir conditions de la loi de finances 2012.