

FCX 22 et 30 C, Module FCX et Module Aqua+ FCX

Les chaudières mazout à condensation à tirage forcé

Dans les régions non-desservies par le réseau gaz naturel ou pour ceux qui préfèrent une autre énergie que le gaz, Junkers propose la chaudière mazout à condensation FCX. Cette chaudière robuste est réalisée en matériaux de haute qualité lui garantissant une très grande longévité.

Confort thermique élevé, faible consommation

Cette chaudière est disponible en deux puissances (22,3 ou 30,5 kW). Outre un confort thermique optimal, elle garantit également un confort d'eau chaude élevé. La chaudière FCX se marie notamment (de manière stylée) avec une gamme adaptée de ballons: un module adjacent de 120 litres ou un module sous-jacent Module Aqua+ FCX de 100 litres à chauffage progressif et échangeur à plaques. Cette dernière combinaison vous assure la production de 230 litres d'eau chaude en 10 minutes (à titre informatif, une douche moyenne consomme 40 litres, contre 150 litres pour un bain).

Évidemment, la chaudière FCX est également compatible avec les autres ballons Junkers et Solar.

Deux circuits de chauffage

La chaudière FCX est équipée d'une commande pour deux circuits de chauffage (radiateurs et/ou chauffage par le sol). Tout est commandé par la régulation intégrée qui tient compte des conditions climatiques. Par grand soleil ou temps de pluie, cette régulation calcule automatiquement et efficacement l'apport idéal de chaleur nécessaire dans chaque pièce de l'habitation, et ce à tout moment de la journée.



Points forts

- Puissance chauffage: 22,3 ou 30,5 kW
- Régulation climatique intégrée
- Avec raccordement pour 2 circuits de chauffage
- Circulateur à 2 vitesses
- Compatible avec les commandes à distance REG 103 ou REG 108
- Livrables avec brûleur "flamme jaune" ou avec brûleur "flamme bleue"

Données techniques

Type		Chaudières à condensation		Combinaisons chaudière et ballon à chauffage indirect		Combinaisons chaudière et ballon stratifié	
		FCX 22 C	FCX 30 C	FCX 22 C Module FCX	FCX 30 C Module FCX	FCX 22 C Module Aqua+ FCX	FCX 30 C Module Aqua+ FCX
Puissance chauffage central	kW	22,3	30,5	22,3	30,5	22,3	30,5
Capacité	l			120	120	100	100
Volume d'eau chaude sanitaire disponible en 10 minutes	l			200	230	200	230
Poids	kg	146	168	226	248	274	296
Dimensions: hauteur	mm	993	993	993	993	1511	1511
largeur	mm	601	601	1202	1202	599	599
profondeur	mm	699	699	699	699	1005	1005

www.junkers.be

SERVICO sa - Kontichsesteenweg 60 - 2630 Aartselaar



La chaleur pour la vie